

"МІЖНАРОДНИЙ ФУРГОН 2019 РОКУ*"
OPEL COMBO CARGO



МАЙБУТНЄ ДЛЯ КОЖНОГО

▶ **ОТРИМАЙ КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ**

*За версією міжнародної організації The International Van-of-the-Year (IVOTY)
 Деталі на: <http://van-of-the-year.com>

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HDi 92 МКПП

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		HDi 92 МКПП		
ДВИГУН				
Кількість циліндрів / клапанів		4 / 8		
Робочий об'єм (см³)		1560		
Максимальна потужність, КВт (к/с)		68(92)		
при об/хв		4000		
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm)		230		
при об/хв		1500		
Тип палива		Дизель		
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ				
Екологічний клас		EURO 5		
ТРАНСМІСІЯ				
Тип		5-ступінчата механічна		
ПІДВІСКА				
Передня підвіска		Незалежна, типу покращений "МакФерсон" з стабілізаторами поперечної стійкості		
Задня підвіска		Балка, що деформується: незалежна підвіска, стабілізатор поперечної стійкості, роздільна конструкція пружин і амортизаторів		
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА				
Передні гальма		Дискові вентильовані		
Задні гальма		Дискові		
ГАБАРИТИ				
		L1	L2	
		650	1000	950
Довжина, мм		4403	4753	
Ширина без / із дзеркалами, мм		1848 / 2107		
Колісна база, мм		2785	2975	
Висота, мм		1796	1812	
Корисна довжина багажного відділення (без перегородки), мм		1817	2167	
Корисна довжина багажного відділення з перегородкою, мм		1527	1877	
Корисна довжина багажного відділення з опцією "Багатофункціональна кабіна", мм		-	3090	3440
Максимальна висота багажного відділення, мм		1270		
Ширина багажного відділення між колісними арками		1229		
Мінімальна висота завантаження (задній поріг), мм		548	548	
Максимальна висота завантаження (задній поріг), мм		610	610	
Кліренс, мм		137	129	130
ДВЕРІ				
Мінімальна ширина отвору бічних дверей, мм		641		
Максимальна ширина отвору бічних дверей, мм		675		
Висота отвору бічних дверей, мм		1072		
Максимальна ширина отвору задніх двостулкових асиметричних дверей внизу / верху, мм		1241 / 1087		
Висота отвору задніх двостулкових асиметричних дверей, мм		1196		
Габарити (ширина/висота) вантажу при завантаженні через бічні двері, мм		434 / 1067		
	- максимальні по висоті	416 / 1072		
	- максимальні по ширині	518 / 226		
МІСТКІСТЬ				
		L1 650	L1 1000	L2 950
Кількість місць		2	3	3
Завантажувальний об'єм (м³)		3,3	3,8	4,4
МАСА (кг)				
Споряджена маса ¹		1296	1320	1382
Повна маса		1950	2330	2340
Вантажопідйомність (разом з водієм)		654	1010	958
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)		3200	3230	3190
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ				
Максимальна швидкість, км/год		164	163	162
Прискорення 0-1000 м.с		36,6	37,7	37,9
Прискорення 0-100 км/год.с		14,9	16,5	16,7
Витрата пального ² (міський цикл), л/100 км:		5,4	5,4	5,4
Витрата пального ² (заміський цикл), л/100 км:		4,6	4,6	4,8
Витрата пального ² (змішаний цикл), л/100 км:		4,8	4,8	5,0
Викид CO ₂ ,г/км:		126	126	130
Ємність бака для пального, л:		50		

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що управляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент)

² Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви (споживання пального та рівень CO₂ у відпрацьованих газах відповідають вимогам акредитації NEDC (Регламент (ЄС) № 715/2007 та Регламент (ЄС) № 692/2008 у відповідних версіях), що дозволяє порівнювати його з іншими транспортними засобами. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.

*розміри вказані для 3-місцевій версії з опцією "Багатофункціональна кабіна Extendoo" при складених спинках пасажирських сидінь